



SENTINEL S55

PICCOLO, POTENTE, VERSATILE

Ideale per ambienti fino a 600 m³

Questo sistema è equipaggiato con le più innovative tecnologie utilizzate nel campo dei sistemi nebbiogeni. Compatto e versatile, l'S55 può essere installato in diverse configurazioni (a soffitto, a parete e a pavimento). Inoltre, grazie alla sua dimensione ridotta, si adatta ad essere impiegato anche in spazi ridotti e non facilmente accessibili. Il modello viene utilizzato per proteggere uffici, locali pubblici, negozi di valori ecc. Prestazioni superbe a costi ridotti.



FUSIONE DI PRECISIONE
Blocco caldaia realizzato
in acciaio



ALTAMENTE VERSATILE
Compatto ed economico,
adatto per case, negozi, uffici



COMPONENTI AGGIORNATI
Elettronica migliorata per
garantire prestazioni top



FUNZIONE TURBO
Primi 85" erogazione potenza
aumentata. Utile per funzione
"antirapina"



Tipo caldaia	acciaio
Durata prima erogazione	360 sec.
Tempo erogazione importabile in	5 sec. a 6 min.
Resa secondo norma EN 50131-8	600 m ³
Turbo mode	85 sec.
Capacità fluido	da 1000 ml - a 5 litri
Numero attivazione da 60 sec in modalità normale	più di 5
Alimentazione	110**/230 volt
Consumo caldaia all'accensione (Resistenze interne)	1400 w
Consumo in Standby in Normal mode	55 w
Consumo in Standby in ESM (Risparmio Energetico)	40 w
Riscaldamento caldaia prima accensione	10 min.
Temperatura operativa min/max	-10 a +50°C
Inputs	4
Outputs	7
Connessione Rete Lan Sicura	Opzionale con IRIS
Programmazione	Mediante LCD
Autonomia Batterie	60 min.
Memoria eventi	si, 300
Dimensioni (h) (d) (p)	36,8 x 23 x13,8 cm
Peso (pre-installazione / totale)	12,2 Kg/14,5 Kg
Ugello intercambiabile	si
CE/BS/EN Certified	si