



TITANIUM TI100

**LA GAMMA DI GENERATORI NEBBIOGENI
PIÙ AVANZATI AL MONDO.**

Ideale per ambienti fino a 1750 m³

TI100 con le sue 8 uscite completamente programmabili permette al centro di monitoraggio remoto di attivare dispositivi ausiliari, quali sirene, luci stroboscopiche e telecamere a circuito chiuso.

Con il comando del generatore è possibile in totale sicurezza raggruppare cortine fumogene, gestire gli utenti e altro ancora.

Inoltre, l'RS485 accetta master e slave nel funzionamento dei generatori multipli per sito. Se non avete bisogno di tutto questo, la modalità SmartSmoke consente al generatore di operare anche con una sua logica e prendere decisioni intelligenti in merito alla necessità di attivarsi o meno in base alle condizioni dei suoi ingressi.

In termini di prestazioni, il controllo del riscaldatore PID consente potenti raffiche di nebbia con getti più lunghi nel minimo tempo.



CONTROLLO NEBBIA
Il più potente
e affidabile



CONTROLLO PROGRAMMATO
Modalità Iris per
il comando e controllo



SMART SMOKE
Modalità di fumo intelligente
per il funzionamento autonomo



CLOUD
Controllo unità
da remoto

**Il nebbiogeno
potente e gestibile
a distanza**

**Iris modulo
di comando
e controllo
del sistema**

**Smart Smoke
per il funzionamento
in autonomia**

Durata prima erogazione	Normal - 360 sec.
Tempo erogazione importabile in	1 sec. a 15 min.
Resa secondo norma EN 50131-8	1750 m ³
Turbo mode	90 sec.
Capacità fluido	da 1000 ml - a 5 litri
Numero attivazione da 60 sec in modalità normale	più di 5
Alimentazione	110**/230 volt
Consumo caldaia all'accensione (Resistenze interne)	1600 w
Consumo in Standby in Normal mode	105 w
Consumo in Standby in ESM (Risparmio Energetico)	82 w
Riscaldamento caldaia prima accensione	14 min.
Temperatura operativa min/max	-10 a +50°C
Inputs	6 (programmabili)
Outputs	5 (programmabili) + 3 PGM
Connessione Rete Lan Sicura	inclusa
Programmazione	mediante lcd/usb/lan
Autonomia Batterie	90 min.
Memoria eventi	300 eventi
Dimensioni (h) (d) (p)	47x13x31 cm
Peso (pre-installazione / totale)	20 kg/23 kg
Ugello intercambiabile	si
CE/BS/EN Certified	si



USCITE PROGRAMMABILI
Possibilità di gestire
le uscite in autonomia



USCITE
8 uscite programmabili



PRESTAZIONI SUPERIORI
Raffiche di nebbia con getti più
lunghi in tempi minori