



## CERTIFICAZIONI

Con la presente la VIDEOtrend S.r.l. con sede in Via Brughetti, 9/H - 20813 - Bovisio Masciago (MB), numero di partita IVA e codice fiscale 03437740966

## DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

Che l'articolo modello HCVR7108HE-S2 (DVR CVBS \HD-CVI \IP 8Ch 1HDD 12V \IO Allarmi - codice di produzione HCVR7108HE-S2-R), da noi importato e commercializzato nel territorio Italiano, è conforme alle seguenti norme CE

Certificazione no. SECE1503118 del 2015/04/17

Secondo le direttive CE 2004/108/EC il prodotto soddisfa gli standards:

EN55022:2010/AC:2011(Class B)  
 EN61000-6-3:2007/A1:2011  
 EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009  
 EN61000-3-3:2013  
 EN55024:2010  
 EN50130-4:2011  
 IEC61000-4-2:2008  
 IEC61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010  
 IEC61000-4-4:2012  
 IEC61000-4-5:2005  
 IEC61000-4-6:2008  
 IEC61000-4-8:2009  
 IEC61000-4-11:2004

Documento redatto da Miro Chueh in qualità di  
**Responsabile tecnico Videotrend S.r.l.**  
 direttore tecnico

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### COMPRESSIONE

FORMATO / STREAMING H.264 / Dual

MAX FPS IN REC Primario: 1080p/720p/H960/D1 (1~25)  
 Secondario: CIF/QCIF (1~25) o D1 (1~6)

RISOLUZIONI REC IP 8ch a 1.080p

BIT RATE 96~6.144Kbps per canale con CBR o VBR

BANDA MASSIMA -

### HARDWARE

I / O VIDEO IP 2 IP / -

I / O VIDEO 8 / Split a 1/4/8/9 su 1 VGA + 1 HDMI

I / O AUDIO 4 / 1 + 1 bidirezionale

I / O ALLARME 16 / 3 (bidirezionali)

PORTE LAN / WIFI 3G 1 da 10/100/1.000Mbps / -

MODALITÀ CONTROLLO Pannello frontale, telecomando, mouse, tastiera remota VKD-KD, VKD-KDS, VKD-KDNS, VKD-KEYLM

ALIMENTAZIONE ±10% 12Vdc

MAX ASSORBIMENTO 10W (senza dischi)

### INSTALLAZIONE

MONTAGGIO RACK 1U

TEMP. ESERCIZIO -10 ~ +55°C

CONDIZIONAMENTO Con ventole

### CONNESSIONE

COMPATIBILITÀ -

PROTOCOLLI RETE HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, ONVIF S 2.0

SERVER DDNS Videotrend Pro, Videotrend, No IP, DynDns

CONNETTIVITÀ PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, Ipad, android, symbian, WM)

CENTRALIZZAZIONE SW Con CENTER\*, DSS\*, PSS (Windows, MAC, Linux)

LOGIN / PRIVACY Personalizzabili (max 128 utenti simultanei) / Auto cancellazione programmata, mascheramento a 4 aree, firewall, multi password

PORTE USB / ESATA 2 (1 frontale + 1 posteriore) / -

PORTA RS485 / RS232 PTZ / -

### ARCHIVO

ARCHIVIAZIONE 1 Hard disk SATA (fino a 4TB)

REGISTRAZIONE Continuo, su allarme (anche in modalità AND), con programmatore orario

BACKUP FTP (CENTER-FTP\*), USB (anche da remoto), LAN (PSS, RAID\*, CENTER\*, altri NVR VKD)

PLAYBACK Fino a 8 canali simultanei, ricerca per data, ora, allarme o con post motion localizzato, digital zoom

### FUNZIONI

PRE / POST ALARM 1"~30" / 1"~300"

EVENTI Motion detector 396 aree (22x18) con 6 livelli, video loss, anti mascheramento, errore/assenza disco, conflitto rete, anomalia alimentazione, Log, Pop up su allarme, tour ciclico, richiamo preset PTZ, push alarm

ALTRE FUNZIONI Watermark, invio email, digital zoom, FTP, riavvio automatico, programmatore orario con festività, monitor utenti connessi, test banda usata, controllo PTZ con puntatore mouse

### ACCESSORISTICA

DOTAZIONE Alimentatore, telecomando, mouse, cavo di rete, software VKD-PSS e VKD-DMSS

### PACKING

DIMENSIONI / PESO L325 x H 55 x P 255 / 1,5 Kg

### ANNOTAZIONI

PZ CONF. / PESO 1 / 3,0 Kg